



仕様

品名	スーパーボイラー	
型式名	SNB-0	
外形寸法(mm)	間口515×奥行515(554)×高さ650	
製品重量	約36kg	
缶水量	約10リットル	
蒸気発生量	約12kg/h	
点火方式	圧電スパーク点火	
給水方式	ボールタップ式自動給水	
立消え安全装置	熱電対方式	
過熱防止装置	サーモスタット方式	
ガス消費量	都市ガス	LPガス
	8,000kcal/h	0.58kg/h
符号	名称	摘要
1	天板(ダイス)	SUS304
2	本体	SUS430 t 1.0
3	排気カバー	SUS430
4	アジャスト	φ38
5	蒸気吹き出し口	φ28 蒸気散らし板付属
6	給水減圧弁	JIS表示許可、日水協承認登録品
7	メインコック	
8	排水レバー	
9	水量計	
10	給水接続口	1.5A(ホースエンド付属)
11	ガス接続口	RC 1/2" B(ホースエンド付属)
12	排水接続口	2.5A(フレキシチューブ付属)
13	オーバーフロー	1.0A(テトロンホース付属)
14	パッチン錠	C-1007-2(タキゲン)

- \* (財)日本ガス機器検査協会認証品
- \* 形式認証番号 013E001012-A01
- \* 防火性能委員会認定品
- \* 本図ハ、天板(ダイス)1穴仕様  
多数穴時ハ、別図参照

※設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準の従って設置してください。  
 ※改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。