



# 仕様

品名	うどん釜	
型式名	SUB-120S	
外形寸法(mm)	開口1200×奥行600×高さ800	
製品重量		
点火方式	圧電スパーク方式	
安全装置	サーモカップル方式立ち消え安全装置	
鍋容量	130リットル	
ガス消費量(46.5kW)	都市ガス	LPガス
	52,000kcal/h	4,2Kg/h
符号	名称	摘要
1	天板	SUS316L t1.5
2	本体	SUS430 t1.0
3	水槽	アルミ t4.0
4	断熱材	
5	給湯蛇口	
6	オーバーフロー	25A 高さ10ミリとする
7	アジャスト	φ38 高さ850hまで可能
8	排気カバー	
9	バーナー	
10	バーナーコック	
11	メインコック	
12	ツマミガード	SUS430
13	ガス接続口	RC1/2" B (ユニオン)
14	排水管	25Aフレキチューブ
15	給水バルブ	
16	排水接続口	25A
17	煙道	
18	断熱材	
19	エプロン	取り外し可
20	給湯接続口	15Aフレキチューブ
21	製造名版	製造年月日、型式、消費量、ガス種
22	差し水バルブ	

※付属品 排水用フレキチューブ(ストエル付き)

2枚割りフタ

※設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準の従って設置してください。

※改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

減圧弁付き(給湯接続温度60℃以下のこと)

承認	設計	製図	担当	形式	製品名
	03.12 永田	04.2 永田		SUB-120S	うどん釜(ガス)

尺度  
1/12

図番

SANPO 三宝ステンレス工業(株)