



品 名	うどん釜	
型式名	SUB-65S	
外形寸法(mm)	間口650×奥行600×高さ800	
製品重量	79kg	
点火方式	圧電スパーク方式	
安全装置	サーモカップル方式立ち消え安全装置 サーモスタート方式過熱防止装置	
鍋容量	62リットル	
ガス消費量 (30.2kW)	都市ガス	L Pガス
	26,000kcal/h	2.1kg/h
符 号	名 称	摘 要
1	天板	SUS316L t1.5
2	本体	SUS430 t1.0
3	水槽	アルミ t4.0
4	断熱材	
5	給湯蛇口	
6	オーバーフロー	25A 高さ10ミリとする
7	アジャスト	φ38 高さ850hまで可能
8	排気カバー	SUS430
9	バーナー	
10	バーナーコック	
11	メーンコック	メーンコック“開”時は95℃以上待機
12	ツマミガード	SUS430
13	ガス接続口	RC1/2” B (ユニオン)
14	排水管	25Aフレキチューブ
15	給水バルブ	
16	排水接続口	25A
17	煙道	
18	断熱材	
19	エプロン	取り外し可
20	給湯接続口	15Aフレキチューブ
21	製造名版	製造年月日、型式、消費量、ガス種

※設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の
設置基準の従って設置してください。
※改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。