



仕様

品名	パスタボイラー		
型式名	SGP-46S		
外形寸法(mm)	間口450×奥行600×高さ800		
製品重量	65kg		
点火方式	圧電スパーク方式		
安全装置	サーモカップル方式立ち消え安全装置		
	サーモスタット方式過熱防止装置		
鍋容量	44リットル		
ガス消費量 (23.6kW)	都市ガス	LPガス	
	20,000kcal/h	1.6kg/h	
符号	名称	摘要	
1	天板	SUS316L t1.5	
2	本体	SUS430 t1.0	
3	水槽	アルミ t4.0	
4	バッフル板	アルミ t2.0	
5	給湯蛇口		
6	オーバーフロー	25A 高さ10ミリとする	
7	アジャスト	φ38 高さ850hまで可能	
8	排気カバー	SUS430	
9	バーナー		
10	バーナーコック		
11	メインコック	メインコック"開"時は95℃以上待機	
12	ツマミガード	SUS430	
13	ガス接続口	RC1/2" B (ユニオン)	
14	排水管	25Aフレキチューブ	
15	給水バルブ		
16	排水接続口	25A	
17	煙道		
18	断熱材		
19	仕切枠		
20	給水接続口	15Aフレキチューブ	
21	製造名版	製造年月日、型式、消費量、ガス種	
22	後断熱カバー	SUS430	

※付属品 排水用フレキチューブ

※設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の
設置基準の従って設置してください。
※改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。



配管位置図(器具側)

