




# 仕様

品名	高速メンボイラー	
型式名	SMB-47	
外形寸法(mm)	間口450×奥行750×高さ800	
製品重量	約57Kg	
槽容量	約48リットル	
点火方式	圧電スパーク点火	
給水方式	開放型排気熱利用タンク内蔵式	
立消え安全装置	熱電対方式	
ガス消費量	都市ガス	LPガス
	19,000kcal/h	1.52kg/h
符号	名称	摘要
1	槽	SUS304
2	噴流版	SUS304
3	本体	SUS430 t1.0 #400仕上
4	排気カバー	SUS430
5	テボ受	SUS304
6	給水蛇口	排熱利用タンク
7	給水バルブ	
8	排水レバー	
9	バーナーコック	(2パターン沸騰)
10	メインコック	
11	アジャスト	φ38
12	排水接続口	25A(フレキチューブ付属)
13	ガス接続口	RC3/4" B(ユニオン)
14	給水(湯)接続口	15A(フレキチューブ)
15	メインバーナー	
16	水用減圧弁	GD-55-80

※設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の  
設置基準の従って設置してください。  
※改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。



**SANPO**

三宝ステンレス工業株式会社  
〒572-0077 大阪府寝屋川市点野5丁目31番7号  
TEL 072-828-3701 FAX 072-826-3059

縮尺 1/10

品名

ガス式 高速 メンボイラー

型式

**SMB-47**

承認 設計 製図 設計 2014 年 4 月 12 日  
図面 No